

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa 2 zestawów pojemników do odbioru 15 frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów”

Część I

1. Nowy kontener typu KP-7 otwarty

- Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki.
- Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm
- Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy.
- Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem
- Kolor zielony
- **Ilość – 14 szt.**

2. Nowy kontener typu KP- 7 – szczelny

- Przeznaczone do gromadzenia i transportu odpadów półpłynnych wyposażone w zawór spustowy min 2”.
- Pojemnik wyposażony w uszczelkę zapobiegającą wyciekaniu substancji płynnych.
- Podłoga o grubości min 4 mm, ściany i drzwi min 3mm
- Pozostałe parametry j/w (1)
- Kolor zielony
- **Ilość – 3 szt.**

3. Nowy kontener KP- 7 typ zamknięty

- 6 górnych otworów wrzutowych, otwory środkowe podwójne zwiększające zasyp.
- Pozostałe parametry (j/w – 1)
- Kolor zielony
- **Ilość- 2 szt.**

4. Nowy kontener typu KP- 5,5 otwarty

- Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki.
- Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm
- Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy.
- Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem.
- Kolor zielony
- **Ilość - 4 szt.**

5. Nowy kontener typu KP – 3.5 otwarty

- Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Wyposażony w rolki.
- Przystosowany do przewozu ładunku do 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 3 mm, ściany i drzwi min 3 mm
- Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy.
- Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem.
- Kolor zielony
- **Ilość – 2szt.**

6 . Nowy kontener typu KP-33

- Pojemność - 33m³ i ładowności min 15 t
Wymiary zewnętrzne: długość 6500 mm, wysokość 2380 mm, szerokość 2110 mm.
Ściana przednia, hak i jego wzmocnienia wykonane ściśle wg normy DIN 30722-1.
Grubości blach :minimum dno 5 mm, boki 3 mm.
Podwójne drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona i zamknięcie centralne zamocowane pod podłogą w tylnej części kontenera), trzy podwójne zawiasy.
Rozstaw wręg dostosowany do „dużego” hakowca.
Ostatnia wręga wykonana z ceownika 160-200 mm ze ścianką o grubości min. 7 mm.
Płozy: dwuteownik IPN 180.
- Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem
Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.
Dodatkowe wzmocnienie poziome w 2/3 wysokości kontenera;
Przejście z podłogi w ściany boczne z dodatkowym skosem pod kątem 45 stopni.
Wszystkie elementy ruchome są wyposażone w kalamitki do smarowania;
Rolki o średnicy 160 mm i szerokości 300 mm pokryte gumą lub poliuretanem.
- Waga pustego kontenera minimum 3100 kg.

Podest na przedniej ścianie kontenera umożliwiający kierowcy bezpieczne rozwijanie/zwijanie

plandeki;

Drabinka i podest wykonane w wersji antypoślizgowej. Plandeka rolowana na bok. Naciąg boczny plandeki za pomocą pasów i mechanizmów zapadkowych

Kolor zielony

- **Ilość – 4 szt.**

7. Nowy kontener typu KP-33

- Parametry j/w przy KP-33 zmiana :
- System zabezpieczenia od góry - siatka. Mechanizm siatkowy.
- Kolor zielony
- **Ilość – 4 szt.**

8. Nowy kontener typu - Koleba

- Wykonane z blachy min 3 mm o wymiarach 1500 mm x 190 mm x 1350 mm i wadze 400 kg o ładowności 3,5 tony.
- Przeznaczone do transportowania wózkiem widłowym.
- Wyposażone w system odwadniający
- Zabezpieczone antykorozyjnie
- Kolor zielony
- **Ilość 10 szt.**

9. Nowy kontener typu KP- 22

- Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do rozładunku hakowego. Wyposażony w rolki. Rozstaw wręg dostosowany do „dużego” hakowca.
- Przystosowany do przewozu ładunku 8 ton z blachy o grubości: podłoga min 4 mm, ściany i drzwi min 3 mm
- Podwójne drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi oraz dwa podwójne zawiasy.
- Kontener zabezpieczony antykorozyjnie, czyszczenie śrutowaniem i wewnątrz zabezpieczone dwukrotnym malowaniem
- Kolor zielony
- **Ilość- 2 szt.**

10. Nowy kontener typu KP- 10

- Przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych przystosowany do rozładunku hakowego. Wyposażony w rolki.
- Ściany z siatki stalowej 50 x 50 x 4 mm z tyłu wyposażone w drzwiczki dwuskrzydłowe.

- Zabezpieczenie antykorozyjne.
- Kolor zielony
- **Ilość - 2 szt.**

11. Nowy kontener na odpady lekkie

- Kontener o wymiarach 1700 mm dł x 3000 mm szer x 1700 mm wys.
- Otwarty, boki wykonane z siatki 50 x 50 x 4 mm. Dno z blachy 3mm.
- Wyposażony w drzwiczki dwuskrzydłowe umieszczone na węższych dwóch bokach z możliwością blokady po otwarciu oraz kółkach skrętnych z możliwością blokady.
- Przystosowany również do transportu wózkiem widłowym.
- Zabezpieczenie antykorozyjne
- Kolor zielony
- **Ilość- 10 szt.**

Część II

1. POJEMNIK NA ODPADY O POJEMNOŚCI 1100 litrów.

- Pokrywa i korpus w kolorze zgodnie z przeznaczeniem przyjętym w selektywnej zbiórce odpadów,
- Pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej
 - zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840-2)
 - posiada certyfikat jakości zgodny ze światową normą **RAL-GZ 951/1** oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (**PZH**)
 - spełnia normę **DIN** dla rozładunku grzebieniowego
 - wzmocniona przednia i tylna ściana korpusu
 - mechanizm docisku pokrywy
 - wzmocnione czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem
 - usztywnione dno pojemnika
 - gładka powierzchnia ułatwiająca opróżnianie i mycie pojemnika
 - przystosowanie do selektywnej zbiórki odpadów (otwory wrzutowe w klapie pojemnika)
- Dodatkowe zabezpieczenie blachy ocynkowanej poprzez malowanie proszkowe zewnętrznych części pojemnika,
- Zestawy jezdne ocynkowane, dwa przednie wyposażone w hamulec,
- Wszystkie pojemniki przystosowane są do opróżniania przez system grzebieniowy wg EN840 i jednocześnie ramiona samowyladowcze spełniające wymagania normy DIN 30700
- promieniowo zaokrąglone kształty zapobiegające osiadaniu/zaleganiu odpadów podczas opróżniania
- pojemnik wyposażony w otwór spustowy
- gwarancja producenta na zabezpieczenie antykorozyjne – 5 lat
- **Ilość: 20 szt. w tym:**
 - Żółty – 5 szt.
 - Zielony – 5 szt.
 - Niebieski – 5 szt.
 - Szary – 5 szt.

2. SPECJALNY POJEMNIK TYPU SŁUPEK LUB WALEC (na przeterminowane leki)

- Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów – leki przeterminowane - zaopatrzony w szczelną zdejmowaną pokrywę z otworem wrzutowym z możliwością zamknięcia.
- Pojemność ok. 150 l
- Kolor czerwony
- **Ilość – 2 szt.**

3. POJEMNIK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

- Pojemnik do gromadzenia odpadów niebezpiecznych musi mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się płynów.
- Szczelna i zamykana pokrywa uniemożliwiająca wyjęcie odpadu z otworem wrzutowym.

- Pojemność ok 240 l
- **Ilość – 2 szt.**

4. POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE

- Szczelny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa .
- Oznaczenie pojemnika uniemożliwiające pomylenie przeznaczenia.
- Wyposażony w pokrywę z otworem wrzutowym.
- Pojemność ok 120 l
- **Ilość – 2 szt.**