

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciągnik typu Massey Ferguson 5455 lub równoważny, rok produkcji - nie starszy niż 2012 o parametrach nie gorszych niż:

- moc znamionowa 105 KM wg ISO,
- moc max. 112 KM przy 2000 obr/min,
- moc max. z Power Boost'em w transporcie (od 6 km/h) 125 KM,
- silnik Perkins, 4-cyl., poj. 4.4 l, Common Rail, 4 zaw. na cylinder,
- skrzynia Dyna-4, 16/16 (40 km/h) + hydr. przekł. nawrotna,
- klimatyzacja + ogrzewanie kabiny,
- ŚCIĘTA MASKA,
- PRZESZKLONY DACH VISIO,
- regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny, siodełko dla pasażera,
- analogowo-cyfrowa deska rozdzielcza,
- duże teleskopowe lusterka zewnętrzne,
- wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem,
- zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo,
- zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka),
- ogumienie przód 440/65 R28,
- ogumienie tył 540/65 R38,
- błotniki tylne 2 m z przedłużeniami,
- przednie błotniki,
- tylny TUZ - udźwig 6 000 kg, kat.III,
- EHR - sterowanie TUZ-em,
- kpl. przegubów kulowych do końcówek zaczepów ramion dolnych Walterscheid,
- tylny WOM - 540/540E/1000/1000E obr./min,
- sterowanie W.O.M. + TUZ z błotników tylnych,
- 3 pary wyjść hydraulicznych,
- oświetlenie robocze przednie (1 para) i tylne (1 para), montowane w dachu,
- oświetlenie na słupkach kabiny - 1 para,
- światło ostrzegawcze - "kogut",
- radio CD,
- instalacja pneumatyczna jedno i dwu-obwodowa.

Ładowacz czołowy typu STOLL FZ 30 ProfiLine lub równoważny, rok produkcji nie starszy niż 2012 o parametrach nie gorszych niż:

- poziomowanie mechaniczne
- max. wysokość podnoszenia - 3861 mm,
- max. udźwig na wysięgniku opuszczonym bez osprzętu - 2258 kg,
- max. udźwig na wysięgniku podniesionym bez osprzętu - 1734 kg,
- wysięgnik z instalacją trzysekcyjną,
- "joystick" sterujący (EHS),
- mocowania do ciągnika do Massey Ferguson 5425-60 Dyna4 Tier3
- malowany w kolorze ciągnika,
- amortyzacja COMFORT DRIVE